

Marca: uragano
Motore: Honda Jazz
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 139 mm / 5,472 "
Diametro foro punta grande: 43,01 mm / 1,63 "
Larghezza della larghezza di punta: 17,83 mm / 0,702 "
Diametro foro punta piccola: 17.98mm / 0.708 "
Larghezza fine piccola: 17,83 mm / 0,702 "
Stile fascio: I-beam
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 360 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Siamo orgogliosi di offrire le bielle di alta qualità Honda Fit Performance I da Hurricane Speed and Performance. L'uragano sta producendo set di bielle di precisione 4340 I, estremamente robuste e lavorate a macchina a prezzi molto ragionevoli. I set di aste Hurricane Fit Jazz sono lavorati a tolleranze molto strette e sono molto più resistenti rispetto alle aste originali. Specifiche di aste:

1. Acciaio forgiato 4340, trattamento termico: HRC34-38
2. Boccola del perno: QAL10-3-1.5
3. Boccola in acciaio: 40Cr, HRC40-42
4. Tolleranza: lunghezza asta: $\pm 0,05$ mm, alesaggio testa grande: $+0,013$, alesaggio testa piccola: $+0,005$, larghezza estremità grande: $\pm 0,02$ e larghezza estremità piccola: $0,05$
5. I-beam, proprio come nel perno conico H-Beam, questa funzione consente di risparmiare peso e di aumentare il gioco quando si usano pistoni in scatola.

Con lo stesso motore, c'è l'altro tipo di design, che è anche popolare prima della produzione



Questo tipo di canne caratteristiche:

1. H-beam

Design H-Beam che fornisce una rigidità estesa sotto carico verticale. L'opzione più venduta quando si tratta di bielle forgiate.

2. Groove in Thrust Face

Tutte le aste sono dotate di scanalature sul lato di spinta, caratteristica che consente di ridurre il peso e ridurre l'attrito.

3. Manicotto a gola radiale

Manicotti in bronzo al silicio-alluminio con scanalatura radiale per il serbatoio dell'olio e migliore lubrificazione dei perni.

uragano [Bielle cromate serie Honda Moly 4340](#), includere:

[Honda B16](#)

[Honda B16A VTEC 1.6L](#)

[Honda Acura Integra LS 1.8 B18A / B18B](#)

[Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C](#)

[Honda B18](#)

[Honda D16A](#)

[Honda Prelude H22 VTEC 2.2L](#)

[Honda F23 Accord 2.0](#)

[Honda F22C S2000](#)

[Honda F22](#)

[Honda F20B](#)

[Honda F20C S2000](#)

[Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A](#)

[Honda CRV 2.4 VTEC K24A1 / K24A2](#)

[Honda J35](#)

Soprattutto, se vuoi aste personalizzate, benvenuto qui e il miglior design con il prezzo sarà fornito, lasciaci un messaggio a marketing@hurricane-rod.com .cn