Marca: uragano
Motore: Honda Jazz
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 139 mm / 5,472 "
Diametro foro punta grande: 43,01 mm / 1,63 "
Larghezza della larghezza di punta: 17,83 mm / 0,702 "
Diametro foro punta piccola: 17.98mm /0.708 "
Larghezza fine piccola: 17,83 mm / 0,702 "
Stile fascio: I-beam
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 360 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Siamo orgogliosi di offrire le bielle di alta qualità Honda Fit Performance I da Hurricane Speed and Performance. L'uragano sta producendo set di bielle di precisione 4340 I, estremamente robuste e lavorate a macchina a prezzi molto ragionevoli. I set di aste Hurricane Fit Jazz sono lavorati a tolleranze molto strette e sono molto più resistenti rispetto alle aste originali. Specifiche di aste:
1. Acciaio forgiato 4340, trattamento termico: HRC34-38
2. Boccola del perno: QAL10-3-1.5
3. Boccola in acciaio: 40Cr, HRC40-42
4. Tolleranza: lunghezza asta: ± 0,05 mm, alesaggio testa grande: +0,013, alesaggio testa piccola: +0,005, larghezza estremità grande: ± 0,02 e larghezza estremità piccola: 0,05
5. I-beam, proprio come nel perno conico H-Beam, questa funzione consente di risparmiare peso e di aumentare il gioco quando si usano pistoni in scatola.

Con lo stesso motore, c'è l'altro tipo di design, che è anche popolare prima della produzione

Questo tipo di canne caratteristiche:
1. **H-beam**
Design H-Beam che fornisce una rigidità estesa sotto carico verticale. L'opzione più venduta quando si tratta di bielle forgiate.
2.**Groove in Thrust Face**
Tutte le aste sono dotate di scanalature sul lato di spinta, caratteristica che consente di ridurre il peso e ridurre l'attrito.
3.**Manicotto a gola radiale**
Manicotti in bronzo al silicio-alluminio con scanalatura radiale per il serbatoio dell'olio e migliore lubrificazione dei perni.

uragano Bielle cromate serie Honda Moly 4340, includere:
Honda B16
Honda B16A VTEC 1.6L
Honda Acura Integra LS 1.8 B18A / B18B
Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C
Honda B18
Honda D16A
Honda Prelude H22 VTEC 2.2L
Honda F23 Accord 2.0
Honda F22C S2000
Honda F22
Honda F20B
Honda F20C S2000
Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A
Honda CRV 2.4 VTEC K24A1 / K24A2
Honda J35

Soprattutto, se vuoi aste personalizzate, benvenuto qui e il miglior design con il prezzo sarà fornito, lasciaci un messaggio a marketing@hurricane-rod.com .cn