

Dimensioni bielle Honda D16L Mian

| | |
|---|--|
| Marchio: Hurricane | |
| Lunghezza da centro a centro: 138,66 mm / 5,459 " | |
| Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 " | |
| Larghezza punta grande: 22,66 mm / 0,892 " | |
| Diametro foro punta piccola: 19,00 mm / 0,748 " | |
| Larghezza estremità piccola: 18,16 mm / 0,715 " | |
| Stile del fascio: I-beam | |

Caratteristiche delle bielle Honda D16L

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Diametro bullone biella | 3/8" |
| Peso approssimativo della biella | XXX |
| Valutazione di potenza pubblicizzata | 700hp |
| Quantità | Venduto come 4 pezzi / set |
| Materiale | Acciaio 4340 forgiato |
| Finitura biella | Pallinatura, lucidato |
| perno | Boccole perni da polso in bronzo |
| Stile del perno del polso | Galleggiante |
| Cap Retention Style | Vite a testa cilindrica |
| Peso abbinato | Sì, bilanciato +/- 1 g |
| Magnafluxed | sì |
| Etichetta privata | Sì, disponibile |
| Design personalizzato | Sì, accetta |

Descrizione dei prodotti:

1). Per D16L le bielle I-Beam sono forgiate da **acciaio 4340 (En24) di alta qualità.**

2). Forma a I-Beam per una rigidità aggiuntiva, progettata per ogni asta, fabbricata e testata per soddisfare standard di alta qualità.



3). Tutte le superfici lucidate e pallinate per una maggiore resistenza alla fatica.



4). Ispezione Magnaflux e Ispezione dimensionale.

5) .100% lavorato a CNC per un'affidabilità ottimale.

6). Bilanciamento ottimale per set di pesi corrispondenti a ± 1 grammi.



Per uno stile di trave a I maggiore per le bielle Hurricane, puoi fare clic sul collegamento per visualizzare di più:

[Caratteristiche della biella di uragano - vari disegni del fascio](#)

Per qualsiasi ulteriore domanda, non esitare a [contatto](#) noi.