

Bielle per dimensioni principali Honda S2000 F20C

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 152,98 mm / 6,023 "	
Diametro foro punta grande: 51mm / 2.008 "	
Larghezza punta grande: 23,85 mm / 0,939 "	
Diametro foro punta piccola: 23mm / 0.906 "	
Larghezza estremità piccola: 22 mm / 0,866 "	
Stile del fascio: I-beam	

Bielle Set Honda S2000 AP1 F20C Caratteristiche

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	xxxx
Valutazione di potenza pubblicizzata	800hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione della biella del fascio di Honda S2000 F20C I.

Tutte le bielle delle prestazioni di fabbrica dell'uragano sono realizzate in acciaio ad alta resistenza 4340 e sono progettate per prestazioni elevate e durata estrema. La biella del fascio di Honda S2000 F20C I può raggiungere 800 cavalli. Le bielle Honda per motore F20C sono pallinate per alleviare lo stress del materiale e trattate termicamente in più fasi per aumentare la rigidità. Le strette tolleranze nel processo di produzione assicurano un montaggio perfetto. Ciascuna asta include dispositivi di fissaggio Hurricane 3/8

con cappuccio classificati a 211.829 psi, le bielle Honda S2000 AP1 F20C sono finemente rifinite e rifinite con un peso di +/- 1 grammo.



Le bielle per Honda S2000 F20C sono imballate con carta antiruggine, quindi inserite in un sacchetto di plastica e sigillate

Informazioni di montaggio

Rendere	Honda / Acura
Veicolo	S2000 00-03 AP1
Motore	F20C

Honda S2000 Gara Auto



Nota: foto da Pinterest.