

Marchio: Hurricane
Motore: BMW M3 3.0L EURO (S50B30)
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 142mm / 5.591 "
Diametro foro punta grande: 53mm / 2.087 "
Larghezza punta grande: 21,85 mm / 0,860 "
Diametro foro punta piccola: 21mm / 0,827 "
Larghezza estremità piccola: 21,85 mm / 0,860 "
Stile del fascio: H-beam
Diametro bullone biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 520 g / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 900 CV
Quantità: venduto come 6 pezzi / set
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per il polso
Polsino: galleggiante
Stile di ritenzione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafuxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Descrizioni delle bielle H-Beam BMW E36 M3 S50 B30 142mm

Le bielle forgiate in acciaio Hurricane si adattano al motore BMW M3 3.0L EURO (S50B30), il design delle travi BMW delle bielle H aumenta notevolmente la resistenza e la durata. boccole perni da polso in bronzo sono montate su ciascuna asta per aumentare la resistenza all'usura. quelle aste di prestazione hanno una maggiore resistenza alla compressione in un motore ad alte prestazioni. 6 bielle H-Beam per motori BMW E36 M3 S50 sono realizzate in acciaio ad alta resistenza 4340 e sono progettate per prestazioni elevate e durata estrema. Le bielle BMW B30 142mm H trave 4340 sono pallinate per alleviare lo stress del materiale e trattate termicamente in più fasi per aumentare la rigidità. Le strette tolleranze nel processo di produzione, assicurano un montaggio perfetto ottimizzando al contempo gli spazi liberi dell'olio. La piega e la torsione sono strettamente controllate.



Nota: Immagine di produzione delle bielle forgiate BMW E36 3.0L M3 S50 B30 142mm. Un passo verso Driempire le estremità grandi e piccole foro, che funge da localizzatore affidabile in tutto il processo.

Bielle Hurricane Performance per BMW Motore Fasi della procedura di imballaggio

1. Equilibrato ponderato entro ± 1 g
2. Mettere le aste in olio antiruggine
3. Rimuovere l'olio extra sulle aste
4. Imballare prima con carta antiruggine
5. Metterli nella busta e sigillarli
6. Metti ogni set in una scatola bianca e usa aste separate per carte di carta
7. Pacchetto di tutte le aste in scatola bianca
8. Scatola per aria, scatola di ferro di Ocean



BMW 3.0L Gara Auto Immagine



Nota: Pitucure di Toppseed.

Per ulteriori dettagli sulle bielle delle prestazioni degli uragani per il motore BMW, consultare il nostro [catalogo online](#), Qualsiasi domanda, non esitate a contattare [il nostro team di vendita](#).