

Dimensioni principali delle aste 16v 16L / L16 / L16 / L16 di Opel Z16LEH / Z16

Marca: uragano	
Lunghezza da centro a centro: 129,75 mm / 5,108 "	
Diametro foro punta grande: 46mm / 1.811 "	
Larghezza della larghezza di punta: 21,85 mm / 0,860 "	
Diametro foro punta piccola: 19 mm / 0,748 "	
Larghezza piccola: 19,6 mm / 0,772 "	
Stile di fascio: raggio H	

Caratteristiche delle bielle 1.6L Turbo Opel Corsa D OPC Z16LER

Diametro del bullone di biella	5/16"
Peso approssimativo della biella	400g
Valutazione pubblicizzata della potenza	600hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura biella	Sciancrato, lucido
perno	Boccole per polsini in bronzo
Stile pin del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Tappo a vite
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle forgiate per Opel Vauxhall Descrizione

Le aste Hurricane Speed e Performanc Opel Z16LER sono progettate con supporto H-beam e assemblate con [Bulloni ARP 2000 serie 5/16 "](#). E se hai bisogno, puoi utilizzare i bulloni di età personalizzati ARP

disponibili.

Tutte le bielle per uragano sono progettate direttamente in fabbrica per creare molti componenti diversi dal 2000, per questo tutte le canne possono essere prodotte, incluse bielle personalizzate. I nostri vantaggi: disponibilità, facilità di montaggio e dimensioni della gamma.

Le bielle Opel H-beam X-beam e I-Beam sono forgiate in acciaio AISI 4340 (En24 / 40CrNiMoA). Calore trattato per HRC 34-38 e quindi pallinato per una maggiore resistenza a fatica. Le estremità piccole sono bocche per bocche in acciaio e le estremità grandi sono dotate di bulloni ARP2000 8740 di alta qualità.



Condividi la macchina da corsa Opel

