

Хонда ф20к соединяющие стержни с основными размерами

Марка: ураган	
От центра до центральной длины: 152.984 мм/6.023 "	
Большой диаметр отверстия: 51.003 мм/2.008 "	
Большая конечная ширина: 23.85 мм/0.939 "	
Малый диаметр конца отверстия: 23.015 мм/0.906 "	
Маленькая конечная ширина: мм/0.866 "	
Стиль балки: Н-балка	

Хонда ф20к соединяющие стержни

Диаметр соединительного стержня	3/8
Приблизительный вес соединительного стержня	503г/кусок
Номинальная мощность	550хп
Количество	Продано как 4 куска/Сет
Материала	Подделка 4340 стали
Отделка соединительного стержня	Снимок-пинед, полированный
Контакт	Втулки
Стиль штифта запястья	Плавающ
Стиль крепления колпака	Винт
Сопоставленный вес	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная метка	Да, доступно
Пользовательский дизайн	Да, принять

Хонда ф20к Соединительные стержни

Каждый Хонда ф20к стержни произносится с высокого растягивающего 4340 ен24 самолёта, "хромой", "подделка черной металлургии", спроектированная и с ЧПУ [Проектирование Н-балки](#), Стержень "Н-балка" увеличивает прочность и надежность рейки, и каждый ф20к стержни имеет двойное масло в маленьких концах, чтобы обеспечить дополнительную смазку и охлаждение, что

приводит к более прочному стержню.

Hurricane Honda F20C Connecting Rods



dual oil at the small ends

Кроме того, втулки в бронзовых запястьях оборудованы всеми ф20к стержнями для усиления сопротивления износа.



То же самое с высокой производительностью 4340 подкованных соединительных стержней в гоночной индустрии, все ф20к стержни 100% X-просветили, звуковые испытания, магнафлюксед и застрелили пинед для улучшения усталости.



Каждый ф20к Соединительные стержни продаются в виде 4 РС/наборов и упакованы в сбалансированных наборах в конце концов +/-1 грамм.



Ураган также предоставляет стиль X-балки для приложений Honda ф20к/C2000, щелкнув здесь для просмотра дополнительных сведений: [Скорость урагана и производительность-4340 хром-ф20к/C2000 X-балка, соединяющая стержни.](#)