

Марка: Hurricane  
Модель двигателя: VW с воздушным охлаждением  
Материал коленчатого вала: 4340 Кованые  
Ход двигателя: 3,228 "/ 82 мм  
Основной журнал диаметр: 2,165 "/ 55 мм  
Диаметр прутка: 2.000 "/ 50.8 мм  
Минимальная длина стержня: ~  
Вес: 11 кг  
Колесо кривошипа включает: НЕТ  
Баланс двигателя: внутренний  
Стиль рыльца коленчатого вала: стандартный  
Количество в продаже

## Кованые стальные VW-шатуны 4340 с шевронами 2.000 "(50.8 мм) Описание

Завод по производству ураганов изготавливается с использованием самых разнообразных ударов с использованием журналов VW или Chevy для точной конфигурации двигателя. Мы будем использовать только самые прочные высококачественные поковки для нашего продукта. Это совершенно новый кованый коленчатый вал 4340 с хромированной рукояткой и шейками Chevy 2.000 "(50,8 мм) для двигателя VW типа 1 с воздушным охлаждением. Он изготовлен с помощью цельной кованой хромовой стали с ЧПУ. прочность и микрополировка. Кроме того, коленчатые валы VW 82 мм с рабочим ходом 4340 имеют точные допуски, имеют магнитный флюкс и сбалансированы. 2-дюймовый шейный шатун меньше, чем у VW, поэтому у вас будет меньше зазоров, что облегчит установку. Эти шатуны идеально подходят для вашей следующей сборки двигателя.



Для другого размера удара, как **76мм, 78мм, 84мм или 86мм**, пожалуйста [связаться с отделом продаж урагана](#),



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Кованые 4340 стальных кривошипов с VW STD 55 мм, шток шатуна, ход от 69 мм до 82 мм.

1. [4340 Хромированная кованая сталь Коленчатый вал с противовесом 69 мм - Ураган VW](#)
2. [Ураганный коленчатый вал Volkswagen, 4340 кованая хромолия, ход 82 мм, VW Rod Journal](#)

Hurricane также предлагает различные шатуны длины C / C для двигателей с воздушным охлаждением.