

Бренд: Ураган
Двигатель: двигатель с воздушным охлаждением VW
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 136,96 мм / 5,392 "
Диаметр отверстия большого конца: 57,805 мм / 2,276 "
Ширина большого конца: 22.65 мм / 0.892 "
Диаметр отверстия малого конца: 22.005 мм / 0.866 "
Ширина малой длины: 24,70 мм / 0,972 "
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Количество: 4 шт. / Комплект
Ориентировочная масса шатуна: 540 г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 800 л.с.
Материал: ковкая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

Эти стержни предназначены для двигателей с воздушным охлаждением VW, обработанных из высокопрочного стального материала 4340. Каждый стержень подвергается термообработке, имеет максимальную мощность и полностью обрабатывается с ЧПУ для высокой прочности, дробилки и полировки для улучшения усталостной долговечности и отточенности для достижения точных размеров. Проданные в наборах из четырех частей, а также сбалансированные веса +/- 1 грамм, вы можете посмотреть на толерантность основных размеров в нашем [Официальный веб-сайт](#),

в часть из прутки законченый сполностью доступны, и они доступны для подлинных болтов ARP2000. Но, пожалуйста, примите во внимание, что если вам требуется палочка с подлинными болтами ARP при размещении заказа, сначала свяжитесь с нашим персоналом, чтобы проверить запас.





ураганный также поставка ручной работы соединительный болты стержней , растяжимый strengthe достичь в 211829psi , тестовое задание доклад как ниже :





TEST REPORT

No. : GZMR120408793
 Date : May 09, 2012
 Page: 2 of 2

Test Result(s):
 Sample description: Metal part
 Test item : Tensile test
 Test method: With reference to ASTM F606-11a

Test item	Result
The maximum force, F_u (lbf)	16241
Tensile strength R_m (psi)	211820

Test photo:



3/8" -24TX1-1/4"
*****End of report*****

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and for all other further documents subject to Terms and Conditions of Evidence (available on www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitation of liability and jurisdiction being defined therein. Anybody of this document is allowed that information conveyed herein reflects the Company's findings at the time of its issuance. The Company is not responsible for the use of this report and the document does not constitute part of a transaction. Any processing of this report and negligence under the transaction conditions. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offences may be prosecuted to the fullest extent of the law. Please refer to the sample shown in this test report refer only to the sample(s), tested and such sample(s) are labeled for 20 days only.



Member of the SGS Group (SGS SA)

GZMR 0155923

www.sg.com
sgs.china@sgs.com



И то и другое болты имеет немного разница между прочностью а также цена , вы Можно Посмотреть Больше подробности в [Вот](#) или же контакт из опытный штат сотрудников непосредственно ,