

Chevrolet LS1 6.125 X-Балка Conrods Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 155,58 мм / 6,125 "	
Диаметр отверстия большого конца: 56,52 мм / 2,225 "	
Ширина большого конца: 23,88 мм / 0,940 "	
Диаметр отверстия малого конца: 23,56 мм / 0,928 "	
Ширина малого конца: 26,95 мм / 1,061 "	
Луч стиль: рентген	

GM LSx 6.125 "X-лучевые шатуны Особенности

Диаметр болта шатуна	7/16 "
Приблизительный вес шатуна	XXX
Рейтинг объявленной мощности	1200hp
Количество	Продается как 8 штук / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Магнаfluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

Дополнительное описание:

- 1). Разработан из высококачественной 4340 стальной поковки.
- 2). Вес соответствует и продается с 8 штук за комплект.
- 3). Полностью с ЧПУ для высокой прочности.

4). Все процессы завершены на собственном заводе Hurricane.



5). На удочку можно нанести частный логотип.

6). Производственная мощность: 10000 шт. / Месяц.

7). Принять [Пользовательские шатуны](#) Порядок.

8). За стержень соответствует стандарту 7/16 " [ARP2000 болты шатунов](#) ,

9). За штангу могут поставляться болты с собственными шатунами Hurricane.

Болты шатунов урагана против оригинальных болтов шатунов ARP2000



Вы мочь проверить наш Новости страница ([Информация о болте шатуна урагана](#)) в знать разница сравнить с Ураганный болт и ARP болт

Эти GM Chevy LS LS1 LS2 LS3 LS7 LSx 6,125 "Шатуны могут быть установлены с [Ураган 7/16 "болты шатунов](#), Он также идеально подходит для болтов ARP2000 7/16.

Марка: ураган

Диаметр шпильки: 7/16

Длина под головой: 1.600 дюймов

Материал: кованая сталь 40CrNiMoA

Крутящий момент: 95 Н * М

Прочность на растяжение: 212,000 фунтов на квадратный дюйм

Вес: 34 г за штуку



Ураган 3/8 "Болты шатунов

