

Бренд: Ураган

Двигатель: двигатель Chevy с воздушным охлаждением GM Chevy

Тип детали: Соединительные стержни

Центр к центру Длина: 137,16 мм / 5,400 "

Диаметр отверстия большого конца: 53.97 мм / 2.125 "

Ширина большого конца: 22.65 мм / 0.892 "

Диаметр отверстия малого конца: 22.005 мм / 0.866 "

Ширина малой длины: 24,70 мм / 0,972 "

Тип луча: H-beam

Диаметр болта болта: 3/8 "

Количество: 8 шт. / Комплект

Ориентировочная масса шатуна: 550 г / шт.

Рекламируемый рейтинг мощности: 1000 л.с.

Материал: ковкая сталь 4340

Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка

Pin: бронзовые втулки

Стиль запястья: плавающий

Стиль удержания крышки: винт крышки

Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г

Magnafluxed: Да

Личная метка: Да, доступно

Пользовательский дизайн: Да, примите

Эти комплекты из 8 корпусов 4340 шаровых шатунов подходят для высокопроизводительного двигателя с воздушным охлаждением Chevy, конструкция H-Beam помогает сэкономить вес и обеспечить высокую прочность.

Каждый стержень, выкованный из высококачественного 4340 стального материала, на каждую поверхность стержня, обработанной полировкой и дробеструйной обработкой для улучшения усталостной долговечности, полностью обработан с помощью современной машины с ЧПУ, чтобы гарантировать достаточную прочность и долговечность.





Мы можем поставлять другие кованые шатуны различной длины для двигателя с воздушным охлаждением GM Chevy, вы можете нажать следующую ссылку, чтобы просмотреть более подробную информацию.

Приложения	Стиль луча	Ссылка на сайт
GM Air Cooled	Двухтактной балки	<a href="#">Соединительные стержни, 5.700 ", 3/8" Болты резьбы, H-Beam, Chevy Air Cooled Engine, 22.005mm Pin End</a>
GM Air Cooled	Двухтактной балки	<a href="#">Инверсионные стержни для двигателя с воздушным охлаждением GM Chevy, 5 600 длины стержня</a>
GM Air Cooled	Двухтактной балки	<a href="#">Подвесные соединительные стержни, H-Beam Style, 5.500in</a>
GM Air Cooled	Двухтактной балки	<a href="#">Chevy с воздушным охлаждением инвертировала кованые 4340 стержней с длиной 5.3941 с / с</a>

Эти стальные стержни, изготовленные с помощью резьбы 3/8 "болтов Standrad, вы можете установить [винты APR или копировать болты ARP](#) , Пожалуйста, не стесняйтесь [контакт](#) наше обслуживание клиентов, если вам нужны болты для этих стержней.

