

Шатуны Chrysler Mopar для малых блоков Основные размеры

Марка: Ураган	
Длина от центра до центра: 155,52 мм / 6,123 "	
Диаметр отверстия большого конца: 53,98 мм / 2,125 "	
Ширина большого конца: 23,5 мм / 0,925 "	
Диаметр отверстия малого конца: 24,99 мм / 0,984 "	
Ширина малого конца: 23,5 мм / 0,984 "	
Стиль луча: двутавровая балка	

Chrysler Шатуны Mopar Small Block Особенности

Диаметр болта шатуна	7/16"
Приблизительный вес шатуна	xxx
Рейтинг объявленной мощности	1000 л.с.
Количество	Продается как 8 штук / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

Chrysler Mopar Малый шатунный блок Описание

Шатуны Chrysler Mopar Small Block в форме двутавра, выкованные из высокопрочной кованой стали 4340 и рассчитанные на то, чтобы быть самыми надежными в гоночной индустрии, они разработаны для двигателей Chrysler Mopar Small Block мощностью до 1000 л.с.



Они подвергаются термообработке до HRC 34-38, затем **полированный и дробеструйный** обеспечить большую усталостную прочность. Все эти малые концы стержней имеют втулку для полностью плавающего штифта, хорошо упакованы в хорошо сбалансированные комплекты +/- 1 грамм и поставляются с болтами 7/16 "ARP 2000.



Стержни могут быть изготовлены для различных лучей, чтобы удовлетворить ваши различные потребности, такие как Н-луч, I-луч, X-луч или А-луч и так далее, вы можете нажать здесь, чтобы просмотреть более подробную информацию о форме луча: [Характеристики шатуна урагана - Различные конструкции луча](#) ,



X-beam

H-beam

I-beam

К тому же , [Пользовательские стержни](#) может быть сделано, если подробный чертеж или подробные спецификации или образец предоставляются.

Любые дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по линии или по почте, чтобы marketing@hurricane-rod.com.cn ,