Бренд: Ураган
Двигатель: двигатель с воздушным охлаждением GM
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 144,78 мм / 5,700 "
Диаметр отверстия большого конца: 53.97 мм / 2.125 "
Ширина большого конца: 22.65 мм / 0.892 "
Диаметр отверстия малого конца: 22.005 мм /0.866 "
Ширина малой длины: 24,70 мм / 0,972 "
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Ориентировочная масса шатуна: 550 г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 750 л.с.
Количество: Продано 8 шт. / Комплект
Материал: кованая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

5.700 Соединительная штанга шатунного штанга для описания двигателя с воздушным охлаждением GM

Эти 5.700 в H-образных соединительных стержнях изготовлены из стали 4340, подходят для высокоэффективного двигателя с воздушным охлаждением GM, каждый стержень, обработанный высокопрочной резьбой 3/8 "болтов, термообработанной, полированной и ***раскрашенный*** для повышения усталостной прочности. Гораздо больше, вы можете видеть, что арки крепления крыши болтов были мягкими и полными. Только ЧПУ может достичь этой степени.

Угрейные шатунные соединительные стержни имеют двойную обработку на производственной линии с ЧПУ. Часть луча очень гладкая и яркая, трудно увидеть какой-либо инструмент. Наше отверстие для штыревого отверстия имеет диаметр 2,5 мм-3 мм.

Мы можем поставлять 5 различных кованых шатунов для двигателя GM Chevy с воздушным охлаждением, включая ***5,394***", ***50,400***",***5,500***",***5,600***" и 5.700 ", вы можете посмотреть более подробную информацию на другой странице или контакт нас напрямую.

Часто задаваемые вопросы по ураганам

B: Какова ваша устойчивость к шатунам?

A: Основной размер: от центра до центра: +/- 0,05 мм
Большой конец отверстия: + 0,013 мм
Малый конец отверстия: + 0,005 мм
Ширина большого конца: +/- 0,02 мм

Ширина контакта штыря: +/- 0,05 мм
Допуск на ноту: +/- 0,15 мм

В: Могу ли я заказать один соединительный стержень в качестве образца для проверки качества перед сотрудничеством?
А: Да, конечно. пожалуйста *оставьте нам сообщение* с какой моделью двигателя и балкой вы заинтересованы.

Зеленый классический автомобиль Chevy