

Шатуны Honda D16L Mian Размеры

Производитель: Hurricane	
Расстояние от центра к центру: 138,66 мм / 5,459 дюйма	
Диаметр отверстия большого конца: 48,01 мм / 1,890 дюйма	
Ширина большого конца: 22,66 мм / 0,892 дюйма	
Диаметр отверстия малого конца: 19,00 мм / 0,748 дюйма	
Ширина малого конца: 18,16 мм / 0,715 дюйма	
Стиль луча: X-луч	

Характеристики шатунов Honda D16L

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес шатуна	XXX
Рекламируемый рейтинг мощности	600 л.с.
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
Материал	Кованая сталь 4340
Шатун Отделка	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье	Плавающий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор по весу	Да, сбалансированный +/- 1 г
Магнаfluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Описание продуктов:

- 1). [На станке с ЧПУ](#) из 4340 авиационной хромомолибденовой кованой стали EN24.
- 2). X-образная конструкция для большей прочности и меньшего веса.

- 3). Все поковки подвергаются рентгеновскому облучению, ультразвуковым испытаниям и магнитной индукции.
- 4). Термообработка до HRC 34-38.
- 5). В малые концы плавающих поршневых пальцев вставлены бронзовые втулки.
- 6). Оптимизированная для компьютера конструкция для обеспечения достаточной прочности.
- 7). Полностью механическая обработка и дробеструйная обработка.



- 8). Упакованы в сбалансированные наборы +/- 1 грамм.



Hurricane также производит шатуны двутавровых и двутавровых балок для инженеров Honda D16L, вы можете щелкнуть ссылку, чтобы увидеть больше:

[**4340 Хром-молибденовый шатун двутавровой балки для Honda D16L**](#)

[**Шатуны двутавровой балки \(4 шт.\) Для двигателя Honda D16L, длина штока 5,459 дюйма**](#)

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь [**контакт**](#) нас.