Марка: Ураган
Двигатель: VW 4Cyl 236mm block
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 150 мм / 5,906 "
Диаметр отверстия большого конца: 50,6 мм / 1,992 "
Ширина большого конца: 24,92 мм / 0,981 "
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 "
Ширина малого конца: 24,89 мм / 0,980 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 "
Приблизительный вес шатуна: 620 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 550 л.с.
Количество в продаже: 4 штуки / комплект
Материал: кованая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые втулки булавки запястья
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Шатуны для двигателя VW Описание

Шатуны должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать ожидаемые скорости и нагрузки без изгиба или деформации под давлением. Шатун VW 150 мм подходит для блока VW 4Cyl 236 мм. Они изготовлены из высокопрочного кованого материала 4340 и обработаны на современном оборудовании с ЧПУ.

Конструкция Н-луча обеспечивает повышенную жесткость при вертикальной нагрузке. Лучший вариант продажи, когда речь идет о кованых шатунах.

Примечание: полировка поверхности

Более лучевая опция или добавленный выбор дизайна, пожалуйста ***свяжитесь с нашими квалифицированными сотрудниками***,

Все стержни могут быть установлены с помощью болтов STD ARP, при необходимости ураган предлагает модернизацию ураганного болта. Конечно, вы можете выбрать болт ARP2000 напрямую. Для блока VW 4Cyl 236 мм вы можете выбрать ARP2000 3/8 "болт

❶ Thread Size (in.)	❷ UHL (in.)	❸ Thread Length (in.)	❹ Grip Length* (in.)	❺ Head Height (in.)	❻ Wrench Size (in.)	❼ Collar Diameter (in.)	Material	Set Qty	Complete Set	2-Piece Pack
1/4	1.400	0.530	0.225	0.325	5/16	0.433	ARP3.5	8	300-6609	300-6629
	1.400	0.530	0.225	0.325	5/16	0.433	Custom Age 625+	8	300-6709	300-6729
5/16	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	ARP2000	8	200-6210	200-6220
	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	ARP3.5	8	300-6608	300-6628
	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	Custom Age 625+	8	300-6708	300-6728
3/8	1.500	0.550	0.100	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6207	200-6227
	1.500	0.550	0.145	0.388	7/16	0.555	Custom Age 625+	8	300-6704	300-6724
	1.600	0.600	0.145	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6209	200-6219
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	ARP3.5	16	300-6602	300-6622
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	Custom Age 625+	16	300-6702	300-6722
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	ARP3.5	8	300-6603	300-6623
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	Custom Age 625+	8	300-6703	300-6723
	1.750	0.560	0.150	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6208	200-6228

***NOTE:** the **Grip Length** in undercut bolts is the distance from the head to the start of the undercut.