

Марка: Ураган  
Двигатель: VW 4Cyl 236mm block  
Тип детали: Шатуны  
Длина от центра до центра: 150 мм / 5,906 "  
Диаметр отверстия большого конца: 50,6 мм / 1,992 "  
Ширина большого конца: 24,92 мм / 0,981 "  
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 "  
Ширина малого конца: 24,89 мм / 0,980 "  
Стиль луча: Н-луч  
Диаметр болта шатуна: 3/8 "  
Приблизительный вес шатуна: 620 г / шт  
Номинальная мощность в лошадиных силах: 550 л.с.  
Количество в продаже: 4 штуки / комплект  
Материал: ковкая сталь 4340  
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная  
Булавка: бронзовые втулки булавки запястья  
Стиль запястья: плавающий  
Стиль крепления крышки: винт с головкой  
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г  
Магна: Да  
Частная марка: Да, доступно  
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

## Шатуны для двигателя VW Описание

Шатуны должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать ожидаемые скорости и нагрузки без изгиба или деформации под давлением. Шатун VW 150 мм подходит для блока VW 4Cyl 236 мм. Они изготовлены из высокопрочного ковкого материала 4340 и обработаны на современном оборудовании с ЧПУ.



Конструкция Н-луча обеспечивает повышенную жесткость при вертикальной нагрузке. Лучший вариант продажи, когда речь идет о кованных шатунах.



Примечание: полировка поверхности

Более лучевая опция или добавленный выбор дизайна, пожалуйста [свяжитесь с нашими квалифицированными сотрудниками](#),

Все стержни могут быть установлены с помощью болтов STD ARP, при необходимости ураган предлагает модернизацию ураганного болта. Конечно, вы можете выбрать болт ARP2000 напрямую. Для блока VW 4Cyl 236 мм вы можете выбрать ARP2000 3/8 "болт

1 Thread Size (in.)	2 UHL (in.)	3 Thread Length (in.)	4 Grip Length* (in.)	5 Head Height (in.)	6 Wrench Size (in.)	7 Collar Diameter (in.)	Material	Set Qty	Complete Set	2-Piece Pack	*NOTE: the Grip Length in undercut bolts is the distance from the head to the start of the undercut.
1/4	1.400	0.530	0.225	0.325	5/16	0.433	ARP3.5	8	300-6609	300-6629	
	1.400	0.530	0.225	0.325	5/16	0.433	Custom Age 625+	8	300-6709	300-6729	
5/16	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	ARP2000	8	200-6210	200-6220	
	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	ARP3.5	8	300-6608	300-6628	
	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	Custom Age 625+	8	300-6708	300-6728	
3/8	1.500	0.550	0.100	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6207	200-6227	
	1.500	0.550	0.145	0.388	7/16	0.555	Custom Age 625+	8	300-6704	300-6724	
	1.600	0.600	0.145	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6209	200-6219	
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	ARP3.5	16	300-6602	300-6622	
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	Custom Age 625+	16	300-6702	300-6722	
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	ARP3.5	8	300-6603	300-6623	
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	Custom Age 625+	8	300-6703	300-6723	
1.750	0.560	0.150	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6208	200-6228		

