

Основные размеры шатунов H23

Производитель: Hurricane *	
Расстояние от центра к центру: 141,50 мм / 5,571 дюйма	
Диаметр отверстия большого конца: 51,01 мм / 2,008 дюйма	
Ширина большого конца: 23,75 мм / 0,935 дюйма	
Диаметр отверстия малого конца: 22,01 мм / 0,867 дюйма	
Ширина малого конца: 23,75 мм / 0,935 дюйма	
Стиль луча: X-луч	

Шатуны Honda / Acura H23 / F22 Подробнее

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес шатуна	~
Рекламируемый рейтинг мощности	700 л.с.
Пакет	4 штуки в наборе
Материал	Кованая сталь 4340
Шатун Отделка	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье	Плавающий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор по весу	Да Сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Характеристики шатунов Honda Prelude Si H23 H23A

Шатуны Hurricane H23 выкованы из стали SAE 4340 для обеспечения превосходной прочности. Болты 3/8 и центрирующие втулки для замены урагана используются для обеспечения прочности и точного расположения крышки. Шатуны Honda Prelude Si H23 H23A обработаны дробеструйной обработкой для повышения усталостной долговечности и балансировки веса, соответствующего +/- 1 г на комплект. Комплект шатунов X-образной формы для Honda Acura H23 / F22 2.2L 2.3L - идеальный выбор для двигателей мощностью до 700 лошадиных сил.



Применимость:

Honda Prelude, Accord, Rover 1.4L I4

Honda H23 | Honda H23A | Honda F22 | Acura F22 | Acura H23

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, [свяжитесь с нами](#). Наши опытные специалисты по продажам всегда готовы помочь вам.

Автомобиль Honda Prelude Si 1994 года выпуска



Заметка:КартинаизМерцание.