Марка: ураган
Двигатель: Хонда ф20к/С2000
Тип элемента: Соединительные стержни
От центра до центральной длины: 152.98 мм/6.023 "
Большой конечный диаметр отверстия: 51мм/2.008 "
Большая конечная ширина: 23.85 мм/0.939 "
Малый диаметр конца отверстия: 23мм/0,906 "
Маленькая конечная ширина: мм/0.866 "
Стиль балки: Х-балка
Диаметр соединительного стержня: 3/8 "
Приблизительный вес соединительного стержня: 640Г/элемент
Номинальная мощность: 900хп
Количество: продано как 4пиецес/Сет
Материал: Поддельная 4340 сталь
Соединительный стержень-отделка: снимок-пинед, полированный
Штифт: втулки с бронзовым запястьем
Стиль штифта запястья: плавающий
Стиль крепления колпака: винт
Вес, соответствующий набору: Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательская конструкция: Да, принять

Стержни серии Honda выкованы из выборки 4340 чромоли сталь и конструктивный элемент по оси Х-балки, в результате чего в конечном итоге будет соотношение сила-вес. 4340 чромоли является одним из самых сильных материалов, однако не все 4340 чромоли одинаковы. Например, ураган полагается на обширные материальные испытания и тесно сотрудничает с его учреждением для производства высококачественных стержней по доступной цене. Комплексные процессы теплообработки, смягчения и обстрела пининг вместе обеспечивают, чтобы каждый род Honda Series оставался последовательным и сильным. Наконец, каждый стержень с весом в виде Блан обеспечивает целостность и что каждый процесс завершен тщательно и в соответствии с жесткими спецификациями.