

Марка: Hurricane  
Модель двигателя: VW с воздушным охлаждением  
Материал коленчатого вала: 4340 Кованные  
Ход двигателя: 3,228 "/ 82 мм  
Основной журнал диаметр: 2,165 "/ 55 мм  
Диаметр прутка: 2,165 "/ 55 мм  
Минимальная длина стержня: ~  
Вес: 11 кг  
Колесо кривошипа включает: НЕТ  
Баланс двигателя: внутренний  
Стиль рыльца коленчатого вала: стандартный  
Количество в продаже

**Ураган коленчатых валов** изготовлены из хромовойковки E4340. Хромированная сталь - один из самых прочных металлов, который можно использовать для изготовления коленчатых валов. В процессековки используются прогрессивные штампы для обеспечения потока зерна, который соответствует форме готового коленчатого вала.

Специальная конструкция противовесов помогает уменьшить пенообразование масла при высоких оборотах, сглаживая ваши двигатели во всем диапазоне мощности. Встроенные противовесы сглаживают высокоскоростные гармоники и гасят вибрации двигателя.

**Ураган коленчатых валов** доступны в нескольких различных штрихах и **шатун** комбинации. Проверьте эти характеристики, готовые к гонкам, и вы поймете, почему ураганные коленчатые валы являются естественным выбором для высокопроизводительных двигателей.

## Коленчатые валы урагана VW 82 мм для двигателя с воздушным охлаждением ОПИСАНИЕ



Он предназначен для высокопроизводительных приложений для внедорожных, уличных и гоночных приложений.



Журнал требует высокой точности менее 0,01 мм. Процесс чистовой шлифовкой, азотированием и полировкой.



Все фланги и очертания были обработаны. После дробеструйной обработки эффективно увеличивает интенсивность.

Если вы предпочитаете изготавливать коленчатые валы на заказ, пожалуйста, проверьте: ["Ураган Таможенный Коленвал Информация"](#) а также [оставьте ваши требования нашим квалифицированным сотрудникам за помощью,](#)