

Кованые I-Beam Подключение стержней Honda B16a 1.6L Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра до центра: 134.366мм / 5.290 "	
Большой конец диаметр отверстия: 48 мм / 1.890 "	
Большая концевая ширина: 23,75 мм / 0,935 "	
Небольшой конечный диаметр отверстия: 21 мм / 0,827 "	
Маленький конец ширины: 21 мм / 0,827 "	
Стиль луча: I-Beam	

Hurricanerods.com 4340 I-Beam Подключение стержней (Двигатели B16A) Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	Xxx.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	800 л.с.
Количество	Продается как 4 штуки / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Магпаfluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Кованые луча соединительные стержни набор Honda Civic Si Del Sol B16A Описание

Ураган скорость и производительность I-лучевые стержни были соединительными стержнями выбора для моторных строителей высокодорожников гоночных приложений старше 20 лет. Их

уникальное образование луча делает их чрезвычайно сильными как в напряжении, так и сжатие, а также оптимальное с помощью наголовки нефти.



Характеристики:

4340 вакуумный расплав хромированные молики;
Спроектирован и заканчивается Honed Counce Machine;
Теплообработанные до HRC: 34 ~ 38;
Полное покрытие трубоволоочно для улучшения усталостной жизни;
Случайные сбалансированные вложения в пределах +/- 1 грамма;
Каждый стержень наступает стандартным с болтами ARP 2000, рассчитанную на прочность на растяжение 220 000 фунтов на расстоянии PSI;
Алюминиевые бронзовые запястья

Содержимое пакета:

- 4x соединительные стержни

Заявление:

В16А (первое поколение)

1989-1993 годы Honda Integra XSI

1989-1991 Honda CRX SIR (EF8)

1989-1991 годы Honda Civic Sir (EF9)

V16a (второе поколение)

1992-1993 годы Honda Integra "XSI" (DA6, DA8)
1992-1994 годы Honda Civic Sir / Sirii (EG6)
1992-1993 годы Honda Civic Ferio Sir (EG9)
1992-1995 Honda CR-X del Sol Sar (EG2)
1996-1998 гонда Civic Sir / Sirii (EK4)
1996-2000 Honda Civic Ferio Sir (EK4)

V16B (тип R)

1997-2000 Графический тип R

V16A1.

CRX'1.6 DOHC VTEC (EE8) - Европейский рынок (EDM)
Civic'1.6 DOHC VTEC (EE9) - Европейский рынок (EDM)

V16A2.

1992-2000 Honda Civic EDM VTI (EG6 / EG9 & EK4)
1992-1997 Honda Civic Del Sol EDM VTI (например)
1996-1997 Honda Civic Del Sol VTEC USDM (EG2)
1996-1998 годы Honda Civic Audm & NZDM VTI-R (EK4)
1999-2000 Honda Civic Audm VTI-R (EM1)
1999-2000 Honda Civic USDM SI (EM1)
1999-2000 Honda Civic Sir Philippines (EK4 SEDAN)
1999-2000 Honda Civic CDM SIR (EM1)

Примечание: Существует много разных Buid's Engine для двигателей B Sereale, пожалуйста, убедитесь, что спецификации были правильными для вас. Если вы не уверены, если это правильный стержень для вас, пожалуйста, свяжитесь с нами онлайн или по электронной почте (marketing@hurricane-rod.com .cn), это наше удовольствие, чтобы помочь вам собрать список деталей для вашего двигателя!

И если вы планируете изготовить от 600 ~ 800 л.с. на свой 4CYL, мы предлагаем вам спросить нас о одном из вариантов стержня H-Beam. Похожие продукт здесь:

- 1 [Honda V16 H Beam 4340 Стальные соединительные стержни, длина 136 мм, 20 мм PIN-код](#)
- 2 [Стержень H-луча для Honda V16a VTEC 1.6L, длина 134,37 мм](#)
- 3 [Ураган H-Beam Rod Honda Civic Si V16 V16A V16A2](#)