

## Benz 605 Соединительные стержни Основные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра длины: 149 мм / 5.866 "	
Большой концевой диаметр отверстия: 51,61 мм / 2.032 "	
Большой конец Ширина: 22.00 мм / 0,866 "	
Небольшой конечный диаметр отверстия: 28.00 мм /1.102 "	
Маленький конец ширины: 22.00 мм / 0,866 "	
Стиль луча: I-Beam	

## Benz 605 Подключение стержней

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	xxx.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	550 л.с.
Количество	Продается как 4 штуки / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
<b>Соединительная стержень</b>	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

## Mercedes Benz 605 Подключение стержней Описание

1) Изготовлено из высокоцелевой 4340 ковальной стали / 40crnimoa / En24 материала;



- 2) отполирован и выстрел, привлеченный к большей прочности и повышенной утомленной жизни;
- 3) [Полностью разработаны и обработаны](#) продвинутой машиной с ЧПУ;
- 4) большие и маленькие цели, отточенные на солнцезащитной машине для более жесткой терпимости;
- 5) Упаковано в сбалансированном каждом наборе +/- 1 грамма;
- 6) размеры проверяются, чтобы обеспечить крайнюю надежность;
- 7) форма I-луча для дополнительной жесткости и прочности;
- 8) гильзы дюбеля, установленные в больших торцевых крышках для достижения точной повторной сборки;
- 9) можно закончить [H-Beam](#) и [X-Beam](#) ;



**Ураган, соединительные стержни Упаковка**



Если вы хотите, чтобы упаковочная коробка напечатана логотипом вашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами. Почта [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .CN.