

Фольксваген 3.2 л Р32 ВР6 I балка, соединяющие стержни основные размеры

Марка: ураган	
От центра до центра длины: 164мм/6.457 "	
Большой диаметр отверстия: 56.80 мм/2.236 "	
Большая конечная ширина: 19.88 мм/0.783 "	
Малый диаметр конца отверстия: 20.01 мм/0,788 "	
Маленькая конечная ширина: 19.90 мм/0.783 "	
Стиль балки: двутавровая балка	

Audi Фольксваген ВР6 соединяющие стержни

Диаметр соединительного стержня	3/8 "или 5/16"
Приблизительный вес соединительного стержня	ксксксг
Номинальная мощность	1000хп
Количество	Продано 6 кусков/Сет
Материала	Подделка 4340 стали
Отделка соединительного стержня	Снимок-пинед, полированный
Контакт	Втулки
Стиль штифта запястья	Плавающ
Стиль крепления колпака	Винт
Сопоставленный вес	Да, сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная метка	Да, доступно
Пользовательский дизайн	Да, принять

Фольксваген ВР6 2.8 I & 2.9 I Соединительные стержни

Поддельные 4340, соединяющие стержни для Фольксваген-ВР6, задаются в виде проделки для штрихового зазора. Двутавровые стержни обычно используются в качестве стержней производительности, двутавровая балка, ВР6 Соединительные стержни, являются популярными для наращивания гоночного двигателя, боковая балка стержней обеспечивает хорошую

комбинацию легкого веса, растяжения и сжатия. для того чтобы справиться с более высокими мощностью лошадиных сил, ВР6 соединяющие стержни с ЧПУ, чтобы повисить прочность.



Для дополнительной долговечности резьбовые крепежные винты с наконечником урагана "гонка" используются для обеспечения защиты выпускных кронштейнов большой мощности 2-реберных стержней. поддельные стержни 164 x 20 мм могут использовать как 3/8 ", так и 5/16" Соединительные стержни, ВР6 "болты 5/16-1.500" болты-крутящий момент 45Н * м, ураган "миникаталог 3/8-1.600" болтового крутящего момента 75н * м. Наши соединительные крепежные болты PSI могут достигать 211 829. Вы можете [Проверка отчета о тестировании на странице сертификации.](#)



Примечание.

Примечание.

Ураган также имеет конструкцию "Н балка" для Фольксвагена 2.8 | 2.9 l, 3.2 | P32 для гольфа МКЗ
VR6 моторное приложение. [Щелкните здесь для просмотра Н-балка-соединяющие стержни \(6 ПК\)
для VR6 двигателя 6.457 "\(164 мм\), длина стержня](#)



Ураган также предлагает другие виды дизайна, пожалуйста, ознакомьтесь с [Страница новостей](#)
Дополнительные сведения и полезные сведения.

Большой конечный дизайн: [Большой конец проекта](#)

Проектирование балки: [Ураган "соединительные элементы-различные конструкции балки"](#)

Проектирование обочины: [Проектирование соединительных стержней](#)

Пользовательская соединительная рейка приемлема при урагане, если вы не найдете то, что вы хотите через наш веб-сайт, пожалуйста, можете [свяжитесь с нами](#) Вместе мы можем построить Соединительные стержни для машины мечты.

Рисунок



Сведению: Фотография из всех гоночных автомобилей.